


DR M 2P 150 (953 204)


- Descargador bipolar de sobretensiones, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable
- Alta capacidad de derivación gracias a la combinación de potentes varistores de óxido de zinc y vías de chispas
- Coordinado energéticamente en la familia de productos Red/Line



Fotografía no vinculante



Esquema del DR M 2P 150



Dimensiones del DR M 2P 150

Descargador bipolar, compuesto por elemento de base y módulo enchufable.

| Tipo art. no.                                                                                    | DR M 2P 150 953 204                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11                                                         | Tipo 3 / Clase III                                      |
| Tensión nominal (U <sub>N</sub> )                                                                | 120 V (50 / 60 Hz)                                      |
| Tensión máxima permanente AC (U <sub>C</sub> )                                                   | 150 V (50 / 60 Hz) V                                    |
| Tensión máxima permanente DC (U <sub>C</sub> )                                                   | 150 V                                                   |
| Intensidad nominal AC (I <sub>L</sub> )                                                          | 25 A                                                    |
| Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I <sub>n</sub> )                                        | 2 kA                                                    |
| Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (I <sub>total</sub> )                             | 4 kA                                                    |
| Choque combinado (U <sub>OC</sub> )                                                              | 4 kV                                                    |
| Choque combinado [L+N-PE] (U <sub>OC total</sub> )                                               | 8 kV                                                    |
| Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (U <sub>P</sub> )                                           | ≤ 640 / ≤ 800 V                                         |
| Tiempo de respuesta [L-N] (t <sub>Δ</sub> )                                                      | ≤ 25 ns                                                 |
| Tiempo de respuesta [L/N-PE] (t <sub>Δ</sub> )                                                   | ≤ 100 ns                                                |
| Fusible previo máx.                                                                              | 25 A gG o B 25 A                                        |
| Capacidad de soportar corriente de cortocircuito con fusible máximo 25 A gG (I <sub>SCCR</sub> ) | 6 kA <sub>eff</sub>                                     |
| Margen de temperatura de servicio (T <sub>U</sub> )                                              | -40 °C ... +80 °C                                       |
| Indicación de servicio                                                                           | verde / rojo                                            |
| Número de puertos                                                                                | 1                                                       |
| Sección de conexión (min.)                                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> rígido / flexible                   |
| Sección de conexión (max.)                                                                       | 4 mm <sup>2</sup> rígido / 2,5 mm <sup>2</sup> flexible |
| Montaje sobre                                                                                    | carril DIN 35 mm según EN 60715                         |
| Material de la carcasa                                                                           | termoplástico, rojo, UL 94 V-0                          |
| Lugar de instalación                                                                             | interior                                                |
| Clase de protección                                                                              | IP 20                                                   |
| Medidas de montaje                                                                               | 1 módulo(s), DIN 43880                                  |
| Certificaciones                                                                                  | KEMA, VDE, UL, CSA                                      |
| Peso                                                                                             | 79 g                                                    |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                                                      | 85363030                                                |
| GTIN                                                                                             | 4013364109704                                           |
| UPE                                                                                              | 1 unidad(es)                                            |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.